

CARTUCHOS



GECO - ALL YOU NEED

GECO - ALL YOU NEED



GECO - ALL YOU NEED



GECO representa una moderna gama de munición para uso en todo tipo de caza y competición. Más de cien años de experiencia en desarrollo y producción están presentes en cada cartucho. Es por esto que los cazadores activos y tiradores pueden encontrar productos GECO de alta calidad, con una atractiva relación precio-calidad.

Puesto que Geco cubre todas las demandas de munición, es fácil entender el porqué de el nuevo slogan: **GECO - TODO LO QUE NECESITAS!**



CARTUCHOS PARA CAZA MAYOR

Cartuchos desarrollados para una caza exitosa. GECO cuenta con un abanico de puntas para entrenamiento o caza en casi cualquier lugar del mundo. Se ofrecen cuatro tipos de puntas diferentes que cubren cualquier situación de caza. GECO PLUS para los animales de mayor tamaño, GECO EXPRESS para disparos a largas distancias, GECO SOFTPOINT para cualquier situación y GECO TARGET para entrenamiento. Filosofía que se resume en GECO-ALL YOU NEED. Todos ellos se fabri-

can en Alemania lo que es sinónimo de excelente precisión y rendimiento fiable. Combinado con los componentes de alta calidad e innovadoras soluciones el resultado significa calidad. El rango de producto se ha incrementado con dos nuevos proyectiles para llegar a mayores posibilidades en caza. En las páginas siguiente encontrará más información sobre futuros desarrollos de cartuchos para caza mayor GECO...



GECO PLUS
Potente

GECO EXPRESS
Rápida

GECO TEILMANTEL
Clásica

GECO TARGET
Precisa para
entrenamiento



Entrenamiento



Varmint



Caza pequeño
tamaño



Caza Tamaño
Medio



Caza de Gran
Tamaño



GECO PLUS



LA BALA DE CAZA POTENTE

La nueva **GECO PLUS** es un proyectil preciso diseñado utilizando la última tecnología. La técnica de soldado de GECO se caracteriza por una extremadamente fuerte soldadura entre el proyectil y la camisa. Como resultado de esto **GECO PLUS** produce un efecto campeón con mínima fragmentación y una excelente penetración incluso ante impactos con huesos duros. Los puntos de ruptura que se pueden ver en la camisa para deformación controlada aseguran la efectividad de esta bala.

Comportamiento de la bala

- 1 Precisión
- 2 Trayectoria Plana
- 3 Poder de Parada
- 4 Penetración
- 5 Mínimo destrozo de carne



GECO Plus: Penetración profunda y mínimo destrozo de carne, incluso en caza de gran tamaño.

- 1 **GECO Punta de Rendimiento:** para precisión y deformación segura
- 2 **GECO Muecas en la camisa:** para efectividad controlada
- 3 **GECO Soldada:** para profunda penetración y mínimo destrozo de carne



retención de peso > 90%



GECO EXPRESS



LA BALA RÁPIDA

La nueva **GECO Express** cuenta con una trayectoria de vuelo plana y rápida transferencia de energía, todo ello dentro de un nuevo diseño GECO. La estilizada forma combinada con la nueva punta de plástico **GECO EXPRESS** permite disparos a largas distancias con corrección del punto de impacto. El diseño de la camisa permite altas velocidades a lo largo de todo el vuelo de la bala, de la misma forma se conserva la energía produciendo como resultado impactos muy limpios.

Comportamiento de la bala

- 1 Precisión
- 2 Trayectoria Plana
- 3 Poder de Parada
- 4 Penetración
- 5 Mínimo destrozo de carne



GECO EXPRESS: Válida, fiable y eficaz para cualquier tipo de situación para disparos a largas distancias.

- 1 **GECO Punta Express:** para precisión y vuelo plano
- 2 **GECO Coeficiente balístico:** para baja resistencia al viento
- 3 **GECO Camisa especial:** para logran un gran poder de parada





GECO TEILMANTEL



LA PUNTA CLÁSICA

Miles de corzos han sido abatidos con la **GECO TEILMANTEL**, la cual es válida para un uso universal y en casi cualquier situación. Responde fiablemente en el cuerpo del animal y tiene buena efectividad balística. La fina pared de la bala es el secreto de este exitoso diseño, la deformación se inicia por la punta de plomo y entonces la camisa responde para incrementar la resistencia, incluso con caza de gran tamaño el proceso de deformación permanece controlado.

Comportamiento de la bala +

- 1 Precisión
- 2 Trayectoria Plana
- 3 Poder de Parada
- 4 Penetración
- 5 Mínimo destrozo de carne



GECO TEILMANTEL: Uso universal para cualquier situación de caza.

- 1 **GECO Punta clásica:** Utilizable de forma universal para cualquier situación de caza
- 2 **GECO Plomo:** para rendimiento equilibrado
- 3 **GECO Camisa TS:** para precisión y protección del cañón





GECO TARGET y GECO TARGET VM



 LA BALA PRECISA PARA ENTRENAMIENTO

El entrenamiento regular en el campo o el cine de tiro es esencial para cazar exitosamente y también para divertirse. Los cartuchos **GECO TARGET** se suministran en un gran y práctico envase de 50 unidades lo que supone una forma barata de realizar lo anterior. **GECO TARGET** tiene el mismo peso y características que la **GECO TEILMANTEL** Y **GECO PLUS** lo que permite un entrenamiento realista y mejorar las habilidades de tiro. Dos nuevas cargas de .223 Rem. (prohibido en España para uso civil) complementan la gama.

Comportamiento de la bala

- 1 Precisión
- 2 Trayectoria Plana
- 3 Knock-down Poder

GECO TARGET: GECO Target es sinónimo de éxito en caza y entrenamiento.

- 1 **GECO FMJ Tip:** Para uso seguro en galería de tiro
- 2 **Punta de Plomo:** Para una alimentación segura del arm
- 3 **GECO Camisa TS:** Para precisión y protección del cañón





GECO BALAS
COMPARANDO RENDIMIENTO



GECO PLUS

- Comportamiento de la bala +

- 1 Precisión
- 2 Trayectoria Plana
- 3 Poder de Parada
- 4 Penetración
- 5 Mínimo destrozo de carne



GECO EXPRESS

- Comportamiento de la bala +

- 1 Precisión
- 2 Trayectoria Plana
- 3 Poder de Parada
- 4 Penetración
- 5 Mínimo destrozo de carne



GECO TEILMANTEL

- Comportamiento de la bala +

- 1 Precisión
- 2 Trayectoria Plana
- 3 Poder de Parada
- 4 Penetración
- 5 Mínimo destrozo de carne



GECO TARGET

- Comportamiento de la bala +

- 1 Precisión
- 2 Trayectoria Plana



GECO DATOS BALÍSTICOS

Disponible en el tercer trimestre de 2012

	Balla Código de producto	Gramm Grain	Longitud mm BC ₁₎	V ₂₎ E								⊕ GEE * ₃₎								Empa- quetado mínimo
					0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m		50m	100m	150m	200m	250m	300m		
.243 Win.																				
	Express	4,9	650	V[m/s]	1030	973	919	866	816	767	720	⊕ 100 m	-1,2	⊕	-1,7	-6,7	-15,4	-28,2	20	
	231 78 34	76	0,335	E[J]	2599	2319	2069	1837	1631	1441	1270	GEE 210 m	+0,7	+3,9	+4,1	+1,1	-5,6	-16,5		
	TM	6,8	600	V[m/s]	900	853	808	764	721	680	640	⊕ 100 m	-0,8	⊕	-2,9	-10,1	-22,0	-39,2	20	
	212 34 01	105	0,335	E[J]	2754	2474	2220	1985	1767	1572	1393	GEE 184 m	+1,2	+4,0	+3,1	-2,0	-11,9	-27,1		
	Target	6,8	600	V[m/s]	900	853	808	764	721	680	640	⊕ 100 m	-0,8	⊕	-2,9	-10,1	-22,0	-39,2	50	
	212 34 44	105	0,335	E[J]	2754	2474	2220	1985	1767	1572	1393	GEE 184 m	+1,2	+4,0	+3,1	-2,0	-11,9	-27,1		

6,5x55																			
	TM	10,1	650	V[m/s]	780	733	688	644	603	562	524	⊕ 100 m	-0,2	⊕	-5,0	-15,9	-33,5	-59,0	20
	231 78 15	156	0,308	E[J]	3072	2713	2390	2094	1836	1595	1387	GEE 157 m	+1,8	+3,9	+0,9	-8,0	-23,7	-47,2	


.270 Win.																			
	Express	8,4	650	V[m/s]	955	907	861	816	773	732	691	⊕ 100 m	-1,0	⊕	-2,3	-8,3	-18,4	-33,1	20
	231 78 36	130	0,344	E[J]	3831	3455	3114	2797	2510	2250	2005	GEE 197 m	+1,0	+4,0	+3,7	-0,3	-8,4	-21,1	
	TM	9,1	650	V[m/s]	905	841	780	722	667	614	563	⊕ 100 m	-0,8	⊕	-3,3	-11,3	-24,8	-44,9	20
	231 78 22	140	0,274	E[J]	3727	3218	2768	2372	2024	1715	1442	GEE 157 m	+1,2	+3,8	+2,5	-3,6	-15,2	-33,4	
	Plus	9,7	650	V[m/s]	895	848	803	759	717	676	636	⊕ 100 m	-0,8	⊕	-3,0	-10,3	-22,4	-39,8	20
	231 78 37	150	0,336	E[J]	3885	3488	3127	2794	2493	2216	1962	GEE 183 m	+1,2	+4,0	+3,0	-2,2	-12,3	-27,7	

¹⁾BC = Coeficiente balístico – ²⁾V = Velocidad, E = Energía – ³⁾GEE = Distancia de tiro más favorable

Balla Código de producto	Gramm Grain	Longitud mm BC ₁₎	V ₂₎ E									⊕ GEE * ₃₎								Empa- quetado mínimo
				0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	50m		100m	150m	200m	250m	300m			
.270 WSM																				
	Express	8,4	600	V[m/s]	1000	951	903	857	813	770	728	⊕ 100 m	-1,1	⊕ -1,9	-7,1	-16,0	-29,1	20		
	231 78 38	130	0,344	E[J]	4200	3798	3425	3085	2776	2490	2226	GEE 208 m	+0,9	+4,0	+4,1	+0,9	-6,0	-17,1		
	TM	9,1	650	V[m/s]	965	898	835	775	717	661	608	⊕ 100 m	-1,0	⊕ -2,5	-9,2	-20,6	-37,7	20		
	231 78 23	140	0,247	E[J]	4237	3669	3172	2733	2339	1988	1682	GEE 190 m	+1,0	+4,0	+3,5	-1,2	-10,6	-25,7		

7 x 57																			
	Target	10,7	600	V[m/s]	775	735	696	659	622	587	553	⊕ 100 m	-0,2	⊕	-4,8	-15,3	-32,2	-56,2	50
	212 34 52	165	0,360	E[J]	3213	2890	2592	2323	2070	1843	1636	GEE 160 m	+1,8	+4,0	+1,2	-7,2	-22,1	-44,0	

7 x 57 R																			
	TM	10,7	600	V[m/s]	740	701	663	627	591	557	524	⊕ 100 m	0,0	⊕	-5,6	-17,4	-36,3	-63,1	20
	212 33 55	165	0,360	E[J]	2930	2629	2352	2103	1869	1660	1469	GEE 153 m	+2,0	+4,0	+0,5	-9,3	-26,2	-51,0	

7 mm Rem. Mag.																			
	Express	10,0	650	V[m/s]	920	882	844	808	772	738	704	⊕ 100 m	-0,9	⊕ -2,5	-8,8	-19,2	-34,1	20	
	231 78 43	155	0,418	E[J]	4232	3890	3562	3264	2980	2723	2478	GEE 193 m	1,1	4,0	3,5	-0,8	-9,2	-22,1	
	TM	10,7	650	V[m/s]	890	846	804	763	724	685	648	⊕ 100 m	-0,8	⊕ -3,0	-10,2	-22,2	-39,3	20	
	231 45 12	165	0,360	E[J]	4238	3829	3458	3115	2804	2510	2246	GEE 183 m	+1,2	+4,0	+3,0	-2,2	-12,2	-27,3	
	Plus	11,0	650	V[m/s]	895	853	812	773	734	697	661	⊕ 100 m	-0,8	⊕ -2,9	-9,9	-21,5	-38,2	20	
	231 78 44	170	0,375	E[J]	4406	4002	3626	3286	2963	2672	2403	GEE 185 m	+1,2	+4,0	+3,1	-1,9	-11,5	-26,1	

¹⁾BC = Coeficiente balístico – ²⁾V = Velocidad, E = Energía – ³⁾GEE = Distancia de tiro más favorable



GECO DATOS BALÍSTICOS

	Balla Código de producto	Gramm Grain	Longitud mm BC ₁₎	V ₂₎ E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ GEE * ₃₎	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Empa- quetado mínimo
	.280 Rem.																		
	TM	10,7	650	V[m/s]	820	779	739	700	662	625	590	⊕ 100 m	-0,5	⊕	-4,0	-13,1	-27,7	-48,7	20
	211 75 84	165	0,360	E[J]	3597	3247	2922	2622	2345	2090	1862	GEE 168 m	+1,5	+4,0	+2,0	-5,1	-17,7	-36,7	
	7 x 64																		
	Express	10,0	650	V[m/s]	885	848	811	776	741	707	675	⊕ 100 m	-0,8	⊕	-2,9	-10,0	-21,4	-37,9	20
	231 78 40	155	0,418	E[J]	3916	3596	3289	3011	2745	2499	2278	GEE 184 m	+1,2	+4,0	+3,0	-2,0	-11,5	-26,0	
	TM	10,7	650	V[m/s]	850	808	767	727	689	651	615	⊕ 100 m	-0,6	⊕	-3,6	-11,8	-25,1	-44,3	20
	212 33 12	165	0,360	E[J]	3865	3493	3147	2828	2540	2267	2024	GEE 175 m	+1,4	+4,0	+2,5	-3,7	-15,0	-32,2	
	Target	10,7	650	V[m/s]	850	808	767	727	689	651	615	⊕ 100 m	-0,6	⊕	-3,6	-11,8	-25,1	-44,3	50
	212 34 60	165	0,360	E[J]	3865	3493	3147	2828	2540	2267	2024	GEE 175 m	+1,4	+4,0	+2,5	-3,7	-15,0	-32,2	
	Plus	11,0	650	V[m/s]	850	809	770	732	694	658	623	⊕ 100 m	-0,6	⊕	-3,5	-11,6	-24,8	-43,7	20
	231 78 41	170	0,375	E[J]	3974	3600	3261	2947	2649	2381	2135	GEE 175 m	+1,4	+4,0	+2,5	-3,6	-14,8	-31,7	
	7 x 65 R																		
	TM	10,7	600	V[m/s]	800	759	720	681	644	608	573	⊕ 100 m	-0,4	⊕	-4,4	-14,0	-29,6	-51,9	20
	212 26 85	165	0,360	E[J]	3424	3082	2773	2481	2219	1978	1757	GEE 164 m	+1,7	+4,0	+1,7	-6,0	-19,5	-39,7	
	Plus	11,0	600	V[m/s]	825	785	746	709	672	637	603	⊕ 100 m	-0,5	⊕	-3,9	-12,7	-26,9	-47,2	20
	231 78 42	170	0,375	E[J]	3743	3389	3061	2765	2484	2232	2000	GEE 169 m	+1,5	+4,0	+2,0	-4,8	-17,1	-35,4	


¹⁾BC = Coeficiente balístico – ²⁾V = Velocidad, E = Energía – ³⁾GEE = Distancia de tiro más favorable

	Balla Código de producto	Gramm Grain	Longitud mm BC ¹⁾	V ₂₎ E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ GEE * ₃₎	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Empa- quetado mínimo
	7,62 x 39																		
	Target VM	8,0	600	V[m/s]	740	700	662	625	589	555	522	⊕ 100 m	0,0	⊕	-5,6	-17,5	-36,5	-63,5	20
	231 78 12	124	0,355	E[J]	2245	2009	1797	1602	1422	1263	1117	GEE 153 m	+2,0	+4,0	+0,4	-9,4	-26,4	-51,4	
	TM	9,7	600	V[m/s]	680	649	618	588	560	532	505	⊕ 100 m	0,4	⊕	-6,8	-20,8	-42,6	-73,0	20
	231 78 13	150	0,426	E[J]	2243	2043	1852	1677	1521	1373	1237	GEE 144 m	+2,4	+4,0	-0,9	-12,9	-32,7	-61,2	
	.308 Win.																		
	Express	10,7	600	V[m/s]	820	783	747	712	678	645	613	⊕ 100 m	-0,5	⊕	-3,9	-12,6	-26,7	-46,7	20
	231 78 04	165	0,404	E[J]	3597	3280	2985	2712	2459	2226	2010	GEE 170 m	+1,5	+4,0	+2,1	-4,6	-16,7	-34,7	
	TM	11,0	600	V[m/s]	805	757	710	666	622	581	541	⊕ 100 m	-0,4	⊕	-4,5	-14,6	-31,0	-54,7	20
	212 34 28	170	0,305	E[J]	3564	3152	2773	2440	2128	1857	1610	GEE 162 m	+1,6	+4,0	+1,4	-6,6	-21,1	-42,8	
	Target	11,0	600	V[m/s]	805	757	710	666	622	581	541	⊕ 100 m	-0,4	⊕	-4,5	-14,6	-31,0	-54,7	50
	212 34 79	170	0,305	E[J]	3564	3152	2773	2440	2128	1857	1610	GEE 162 m	+1,6	+4,0	+1,4	-6,6	-21,1	-42,8	
	Plus	11,0	600	V[m/s]	810	756	705	655	608	563	520	⊕ 100 m	-0,4	⊕	-4,6	-14,9	-31,9	-56,7	20
	231 78 05	170	0,274	E[J]	3609	3143	2734	2360	2033	1743	1487	GEE 161 m	+1,6	+4,0	+1,4	-7,0	-22,0	-44,7	

¹⁾BC = Coeficiente balístico – ²⁾V = Velocidad, E = Energía – ³⁾GEE = Distancia de tiro más favorable



GECO DATOS BALÍSTICOS

	Bala Código de producto	Gramm Grain	Longitud mm BC ₁₎	V ₂₎ E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ GEE * ₃₎	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Empa- quetado mínimo
.30-06																			
	Express	10,7	600	V[m/s]	865	827	790	754	718	684	651	⊕ 100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,8	-23,1	-40,7	20
	231 78 06	165	0,404	E[J]	4003	3659	3339	3042	2758	2503	2267	GEE 179 m	+1,3	+4,0	+2,7	-2,8	-13,2	-28,8	
	TM	11,0	600	V[m/s]	850	800	752	706	661	618	577	⊕ 100 m	-0,6	⊕	-3,8	-12,5	-26,8	-47,6	20
	212 33 20	170	0,305	E[J]	3974	3520	3110	2741	2403	2101	1831	GEE 171 m	+1,4	+4,0	+2,3	-4,4	-16,7	-35,5	
	Target	11,0	600	V[m/s]	850	800	752	706	661	618	577	⊕ 100 m	-0,6	⊕	-3,8	-12,5	-26,8	-47,6	50
	212 34 36	170	0,305	E[J]	3974	3520	3110	2741	2403	2101	1831	GEE 171 m	+1,4	+4,0	+2,3	-4,4	-16,7	-35,5	
	Plus	11,0	600	V[m/s]	855	799	746	695	646	599	554	⊕ 100 m	-0,6	⊕	-3,8	-12,8	-27,6	-49,3	20
	231 78 07	170	0,274	E[J]	4021	3511	3061	2657	2295	1973	1688	GEE 170 m	+1,4	+4,0	+2,2	-4,7	-17,6	-37,3	
.300 Win. Mag.																			
	Express	10,7	650	V[m/s]	970	929	889	850	812	775	740	⊕ 100 m	-1,1	⊕	-2,0	-7,5	-16,6	-29,9	20
	231 78 08	165	0,404	E[J]	5034	4617	4228	3865	3527	3213	2930	GEE 204 m	+0,9	+4,0	+3,9	+0,5	-6,7	-18,0	
	TM	11,0	650	V[m/s]	955	901	850	800	752	706	661	⊕ 100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,7	-19,3	-34,8	20
	211 75 76	170	0,305	E[J]	5016	4465	3974	3520	3110	2741	2403	GEE 193 m	+1,0	+3,9	+3,5	-0,8	-9,4	-23,0	
	Plus	11,0	650	V[m/s]	960	900	843	788	735	684	635	⊕ 100 m	-1,0	⊕	-2,5	-8,9	-19,9	-36,2	20
	231 78 09	170	0,274	E[J]	5069	4455	3909	3415	2971	2573	2218	GEE 192 m	+1,0	+4,0	+3,5	-0,9	-9,9	-24,1	
8 x 57 JS																			
	TM	12,0	600	V[m/s]	810	750	693	638	586	536	491	⊕ 100 m	-0,3	⊕	-4,8	-15,7	-33,7	-60,4	20
	212 33 39	185	0,245	E[J]	3937	3375	2881	2442	2060	1724	1446	GEE 159 m	+1,7	+4,0	+1,2	-7,6	-23,6	-48,3	
	Target	12,0	600	V[m/s]	810	750	693	638	586	536	491	⊕ 100 m	-0,3	⊕	-4,8	-15,7	-33,7	-60,4	50
	212 34 87	185	0,245	E[J]	3937	3375	2881	2442	2060	1724	1446	GEE 159 m	+1,7	+4,0	+1,2	-7,6	-23,6	-48,3	
	Plus	12,7	600	V[m/s]	785	743	702	663	625	589	553	⊕ 100 m	-0,3	⊕	-4,7	-15,0	-31,6	-55,3	20
	231 78 45	196	0,346	E[J]	3913	3506	3129	2791	2480	2203	1942	GEE 160 m	+1,7	+4,0	+1,2	-7,1	-21,7	-43,4	

¹⁾BC = Coeficiente balístico – ²⁾V = Velocidad, E = Energía – ³⁾GEE = Distancia de tiro más favorable


	Balla Código de producto	Gramm Grain	Longitud mm BC ₁₎	V ₂₎ E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ GEE * ₃₎	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Empa- quetado mínimo
8 x 57 JRS																			
	TM	12,0	600	V[m/s]	775	717	661	608	557	509	466	⊕ 100 m	-0,1	⊕	-5,5	-17,7	-37,9	-67,6	20
	212 33 98	186	0,245	E[J]	3604	3085	2622	2218	1861	1554	1303	GEE 152 m	+1,9	+4,0	+0,4	-9,8	-27,9	-55,7	
	Plus	12,7	600	V[m/s]	725	685	646	609	573	538	505	⊕ 100 m	+0,1	⊕	-6,0	-18,6	-38,7	-67,4	20
	231 78 46	196	0,346	E[J]	3338	2980	2650	2355	2085	1838	1619	GEE 149 m	+2,1	+3,9	-0,1	-10,8	-28,9	-55,6	
9,3 x 62																			
	Express	16,5	600	V[m/s]	780	744	708	674	640	608	577	⊕ 100 m	-0,3	⊕	-4,6	-14,6	-30,7	-53,3	20
	231 78 47	255	0,398	E[J]	5019	4567	4135	3748	3379	3050	2747	GEE 161 m	+1,7	+4,0	+1,3	-6,7	-20,8	-41,5	
	TM	16,5	600	V[m/s]	770	718	669	621	576	532	492	⊕ 100 m	-0,1	⊕	-5,4	-17,1	-36,3	-64,3	20
	231 18 42	255	0,277	E[J]	4891	4253	3692	3182	2737	2335	1997	GEE 155 m	+1,9	+4,0	+0,7	-9,1	-26,2	-52,1	
	Target	16,5	600	V[m/s]	770	718	669	621	576	532	492	⊕ 100 m	-0,1	⊕	-5,4	-17,1	-36,3	-64,3	50
	231 57 90	255	0,277	E [J]	4891	4253	3692	3182	2737	2335	1997	GEE 155 m	+1,9	+4,0	+0,7	-9,1	-26,2	-52,1	
	Plus	16,5	600	V[m/s]	775	732	690	650	612	574	538	⊕ 100 m	-0,2	⊕	-5,0	-15,7	-33,0	-57,8	20
	231 78 48	255	0,335	E[J]	4955	4421	3928	3486	3090	2718	2388	GEE 158 m	+1,8	4,0	+1,0	-7,7	-23,1	-45,9	
9,3 x 74 R																			
	TM	16,5	600	V[m/s]	750	699	650	604	559	517	477	⊕ 100 m	0,0	⊕	-5,8	-18,4	-38,9	-68,6	20
	212 33 47	255	0,277	E[J]	4641	4031	3486	3010	2578	2205	1877	GEE 151 m	+2,0	+4,0	+0,2	-10,3	-28,8	-56,5	
	Plus	16,5	600	V[m/s]	750	708	667	628	590	553	518	⊕ 100 m	0,0	⊕	-5,5	-17,2	-35,9	-62,8	20
	231 79 44	255	0,335	E[J]	4641	4135	3670	3254	2872	2523	2214	GEE 153 m	+1,9	+4,0	+0,5	-9,3	-26,1	-50,9	

¹⁾BC = Coeficiente balístico – ²⁾V = Velocidad, E = Energía – ³⁾GEE = Distancia de tiro más favorable

GECO MUNICIÓN DE ARMA CORTA

La gama GECO de cartuchos para arma corta está en continua expansión y sistemáticamente orientada a todas las necesidades del usuario de este tipo de arma. Una amplia gama de cartuchos está ya disponible – para tiro estático, tiro práctico, caza y auto-defensa. Cualquiera que sea la aplicación, GECO ofrece el producto adecuado, con 7 tipos de bala diferentes en 13 calibres diferentes.

Para hacer más fácil elegir el cartucho adecuado, todas las cajas incluyen pictogramas indicando su aplicación recomendada.



Tiro estático :

Para disciplinas de tiro estático, la precisión, es el factor decisivo. Para ser capaz de seguir el ritmo continuo de aumento de los estándares, es vital el uso de la munición correcta. En este deporte, las balas de punta hueca de GECO, con un centro de gravedad que ha sido desplazado a la parte trasera, proporcionan una excepcional balística externa y así, las mejores condiciones previas para una precisión de primera clase. Y para reducir el coste del entrenamiento intensivo, puede usar las balas FMJ de precio más favorable.



Tiro dinámico

Para deportes de tiro dinámico, cuando las centésimas de segundo importan, GECO ha creado una gama especial de cartuchos que satisfacen las demandas de todos los sectores. Las velocidades iniciales requeridas se han establecido en pistolas prácticas, y han sido afinadas para alcanzar un funcionamiento de las armas con el menor retroceso y re-elevación del arma, posibles. Esto le proporciona una valiosa ventaja en tiempo en la competición en caso que el organizador haya calificado la munición como válida para la competición.



IPSC
Approved

La Confederación Internacional de Tiro Práctico ha aprobado oficialmente la munición GECO como munición IPSC. Por esta razón no es necesario probar con cronómetro previo a la competición cuando es confirmada como oficial por los organizadores



Caza

GECO ha realizado importantes mejoras en su gama de cartuchos para caza. Para cazadores, los proyectiles FMJ son apropiados debido a que provocan mínimo destrozo en la piel. Para la caza de mayor tamaño, los calibres proporcionan la balística terminal requerida para el lograr un efecto shock. Las balas de punta hueca utilizadas para este propósito dan gran energía al objetivo y minimizan el riesgo de rebotes.



Auto-defensa

Las necesidades de munición para la autodefensa moderna son cada vez más complejas.

Se necesita una buena capacidad de deformación, pero combinada con una profunda penetración en el objetivo y con una elevada masa residual. GECO cumple con tan elevadas exigencias mediante el uso de una nueva serie de balas de punta hueca.





FMJ (Cubierta total metálica)

Las balas FMJ tienen un diseño técnicamente simple que favorece su producción, haciéndolas especialmente interesantes para tiradores que participan en entrenamientos intensivos. La forma ojival alimenta de forma muy segura, lo que ayuda a garantizar que el arma funciona de forma fiable.



Full Metal Jacket capsulada

La FMJ capsulada es un desarrollo lógico de la bala FMJ convencional, con una reducida producción de humo y contaminación que realmente demuestra su ventaja durante las sesiones de entrenamiento superiores a la media.



Camisa de punta hueca

Las balas de punta hueca son la elección perfecta cuando se desea una precisión absoluta. Una punta hueca desplaza el centro de gravedad hacia la base de la bala, lo que da a estas balas una ventaja asombrosa en la precisión, una virtud en la que los tiradores han confiado durante muchos años.



T-Mantel

Debido a su construcción el proyectil T-Mantel es la elección idónea entre un proyectil FMJ y de punta hueca.



Punta redonda de plomo

La bala tradicional de punta redonda de plomo se adapta muy bien a la estría, incluso a velocidades relativamente bajas, y la menor fricción también conserva en buen estado el cañón. El perfil de punta redondeada es también mejor para la alimentación del cargador en las pistolas y hace la recarga más fácil en los revolvers



Wad Cutter

Durante décadas, las balas con un perfil Wad-Cutter han demostrado su potencial de rendimiento en las competiciones internacionales. La posición de hombre estable se traduce que en vuelo se puede alcanzar una excelente precisión a bajas velocidades, una característica que, incluso hoy, le convierte en la elección ideal para tiradores deportivos de 1500/ PCC a distancias de hasta 50 metros



Punta redonda de plomo, cobreada

Reune todas las ventajas de la punta redonda de plomo y añade una disminución de la emisión contaminante y una reducida producción de humo.



La contaminación por plomo en el área de tiro inmediata al tirador y los jueces podría provocar problemas de salud. Gracias a la tecnología libre de plomo del pistón Super-Clean/Sintox, que se ha utilizado durante años en la producción de munición con certificación NASTO, hace que no se libere plomo en el aire entorno al tirador. Adicionalmente el proyectil está provisto de una base que previene de las partículas de plomo que se producen durante el disparo



GECO CARTUCHOS PARA PISTOLA

Código de producto		Calibre	Bala	Peso de la bala		Pistón	Longitud Cañón mm*	Velocidad (m/s)				Energía (Joule)				Empaquetado mínimo	
				g	gr			V ₀	V ₁₀	V ₂₅	V ₅₀	E ₀	E ₁₀	E ₂₅	E ₅₀		
212 32 07		6,35 Browning	FMJ	3,2	49	Anvil	60	208	205	201	193	69	67	65	60	50	
231 77 03		7,65 Browning	FMJ	4,75	73	Anvil	150	300	294	285	273	214	205	194	177	50	
231 77 04		7,65 Browning	Punta redonda de plomo	4,6	71	Anvil	150	310	302	290	278	221	204	193	177	50	
231 77 11		.38 Super Auto	FMJ	8,0	124	Anvil	150	430	411	385	348	740	675	591	485	50	
231 77 12		.40 S&W	FMJ	11,7	180	Anvil	150	310	306	301	292	562	548	530	497	50	
231 77 13		.40 S&W	Camisa de punta hueca	11,7	180	Anvil	150	320	315	309	296	599	582	559	512	50	
231 77 14		.45 Auto	FMJ	14,9	230	Anvil	150	260	256	250	240	503	488	466	429	50	
231 77 15		.45 Auto	Camisa de punta hueca	14,9	230	Anvil	150	260	256	250	240	503	488	466	429	50	

* Probada en cañones CIP

GECO CARTUCHOS PARA PISTOL 9MM

Código de producto		Calibre	Bala	Peso de la bala		Pistón	Longitud Cañón mm*	Velocidad (m/s)				Energía (Joule)				Empaquetado mínimo	
				g	gr			V ₀	V ₁₀	V ₂₅	V ₅₀	E ₀	E ₁₀	E ₂₅	E ₅₀		
231 77 05		9mm Browning Court	FMJ	6,15	95	Anvil	150	300	294	287	276	277	266	253	234	50	
231 77 06		9mm Browning Court	Punta redonda de plomo	6,2	96	Anvil	150	305	299	292	273	291	280	266	232	50	
231 79 45		9mm Makarov	FMJ	6,0	93	Amboss	150	310	304	296	283	288	277	263	240		
231 82 81		9mm Luger	FMJ	8,0	124	Anvil	125	360	350	337	319	518	490	454	407	50	
231 75 29		9mm Luger	FMJ capsulada	8,0	124		125	360	351	340	325	518	493	462	423	50	
231 77 07		9mm Luger	Camisa de punta hueca	7,5	115	Anvil	150	370	355	335	319	513	472	422	407	50	
231 77 08		9mm Luger	FMJ	10,0	154	Anvil	150	283	278	270	259	400	386	366	336	50	
231 77 09		9mm Luger	FMJ capsulada	9,0	139		150	310	303	293	279	432	412	386	350	50	
231 75 09		9 x 21	FMJ	8,0	124	Anvil	150	360	351	340	325	518	493	462	423	50	
231 77 10		9 x 21	Punta redonda de plomo	8,0	124	Anvil	150	360	351	338	321	518	493	462	412	50	

* Probada en cañones CIP



GECO CARTUCHOS PARA REVOLVER

Código de producto		Calibre	Bala	Peso de la bala g gr	Pistón	Longitud Cañón mm*	Velocidad (m/s)				Energía (Joule)				Empaquetado mínimo	
							V ₀	V ₁₀	V ₂₅	V ₅₀	E ₀	E ₁₀	E ₂₅	E ₅₀		
212 76 01		.32 S&W long WC	Wad Cutter	6,5 100	Anvil	150	222	215	205	190	160	150	137	117	50	
231 77 16		.38 Special	FMJ	10,2 158	Anvil	150	295	287	281	278	435	421	401	373	50	minor factor
231 77 17		.38 Special	Camisa de punta hueca	10,2 158	Anvil	150	295	285	273	255	444	415	379	331	50	
231 77 18		.38 Special	Punta redonda de plomo	10,2 158	Anvil	150	275	269	263	260	386	369	353	345	50	
231 75 36		.38 Special Long	Wad Cutter	9,6 146	Anvil	150	265	255	241	230	337	311	278	233	50	
231 77 20		.357 Magnum	FMJ	10,2 158	Anvil	150	395	386	374	354	796	761	713	638	50	major factor
231 77 21		.357 Magnum	Camisa de punta hueca	10,2 158	Anvil	150	395	381	363	337	796	741	672	581	50	
231 77 22		.44 Rem. Mag.	Punta Blanda	15,6 240	Anvil	150	445	435	420	395	1540	1471	1372	1213	50	

* Probada en cañones CIP



GECO CARTUCHOS BLANK

Código de producto		Calibre	Empaquetado mínimo
231 73 20		.315 blank	50
231 73 19		8 mm blank	50
231 75 30		9 mm PA blank	25
231 73 22		9 mm PA blank	50
231 76 95		9 mm PA blank SUPER FLASH Con efecto flash	25
231 75 08		9 mm R blank (Nitro-RB)	50

SUPER FLASH

Tanto si es usada como prevención como por diversión, la nueva GECO 9mm-blank SUPER FLASH es más que un cartucho de foguero o bengala. Adicionalmente al ruido los SUPER FLASH producen en boca un “destello naranja” Este flash es brillante y de larga duración produciendo un impresionante impacto y no solo durante la noche. El nuevo cartucho puede ser reconocido por los gorras blancas



GECO RIFLE Y PISTOLA

Cualquier persona que busque munición de percusión anular convincente a un buen precio, basta pensar en GECO. Se puede confiar en su funcionalidad, consistencia y precisión en cualquier situación.

Bien sea munición para rifle o bien para pistola –GECO– se trata de munición que garantiza el grado de precisión necesario a un precio excepcional.



Código de producto	Calibre	Tipo	Bala	Peso de la bala		Longitud del cañón			Velocidad m/s			Energía Joule	Punto de impacto en cm con el visor montado 5 cm por encima del cañón				
				Type	g	mm	V ₀	V ₅₀	V ₁₀₀	E ₀	E ₅₀	E ₁₀₀	Distancia para corrección de tiro	25 m	50 m	75 m	100 m
231 66 70	.22 L.r.	GECO RIFLE	BR		2,6	650	330	295	270	142	113	95	50 m	0,7	⊕	-7,8	-23,1
231 66 71	.22 L.r.	GECO PISTOL	BR		2,6	150	285	262	244								



GECO BALINES DE AIRE COMPRIMIDO

Los GECO Diabolo han sido desarrollados para las necesidades de los iniciados y de los agueridos tiradores, porque aquellos que disfrutan de su deporte quieren disparar siempre en las mismas condiciones y para ello es necesaria precisión y buen precio. Los métodos de producción estandarizados que se utilizan en la producción de esta munición garantizan ambos, gran precisión y buen precio

La GECO Superpoint es una bala lisa para armas de aire comprimido con punta cónica que gracias a estas características consigue una penetración elevada. Idóneo para su uso en las galerías de tiro y el descaste de poblaciones. Debido a una distribución del peso optimizada se consigue una alta precisión y todo a un nivel de precio muy atractivo.



Código de producto	Producto	Calibre mm	Peso del balín g	Longitud balín mm	Empaquetado mínimo	Caja
213 74 53	GECO-DIABOLO	4,5	0,45	5,2	500	5000
213 67 40	GECO-SUPERPOINT	4,5	0,50		500	5000



GECO CARTUCHOS DE ESCOPETA

Minima contaminación en cartuchos de tiro

Los tiradores de escopeta serán bienvenidos a la más importante innovación con la nueva GECO Coated Competition Slug: El hecho fundamental es su recubrimiento. Aparte de esto, la carga de pólvora, la velocidad y el peso del proyectil están optimizados para IPSC con escopeta.

- Apenas quedan residuos de plomo en el cañón gracias al PTFE (Teflón) que recubre la bala. Consecuentemente se produce una mínima contaminación por vapor de plomo.
- Altamente precisa con 26 gramos en total (incluida la base)
- Corta vaina transparente para mayor capacidad en cargadores tubulares
- Buena carga de pólvora lo que asegura un seguro funcionamiento en armas semi automáticas con un bajo ret-roceso
- La alta velocidad de 450 m/s hace que adelantar el tiro en blancos móviles sea innecesario
- Pistón Sinoxid
- Práctico envase de 100 cartuchos
- Mejor relación precio-calidad

Box of GECO Coated Competition Slug. The box is red and black with the GECO logo. It specifies 12 Cal., 67.5 mm, 100 Cart., and 26 g (15/16 oz.). A single slug is shown next to the box.

Código de producto	Producto	Calibre	Peso g	Empaquetado mínimo
231 76 25	GECO COATED COMPETITION SLUG	12/67,5	26	100




GECO - PROYECTILES PARA ARMA LARGA

Código de producto		Calibre	Tipo	g	gr	Diámetro	Empaquetado mínimo
214 58 55		.243	Teil Mantel	6,8	105	.243	50
214 54 05		7 mm	Teil Mantel	10,7	165	.284	50
214 54 13		.30	Teil Mantel	11,0	170	.308	50
214 54 21		8 mm S	Teil Mantel	12,0	185	.323	50
214 54 48		9,3 mm	Teil Mantel	16,5	255	.366	50



GECO VAINAS PARA PISTOLAS Y REVOLVERES

Código de producto		Calibre	Empaquetado mínimo	Código de producto		Calibre	Empaquetado mínimo
2318129		9mm Luger	100	2318135		.45 ACP	100
2318130		9mm Luger	1000	2318136		.45 ACP	1000
2318131		.38 Super Auto	100	2318137		.38 Special	100
2318132		.38 Super Auto	1000	2318138		.38 Special	1000
2318133		.40 S&W	100	2318139		.357 Mag	100
2318134		.40 S&W	1000	2318140		.357 Mag	1000

GECO PROYECTILES PARA PISTOLAS Y REVOLVERES

Código de producto		Calibre	Tipo	g	gr	Diam.	Empaquetado mínimo	Código de producto		Calibre	Tipo	g	gr	Diam.	Empaquetado mínimo
2318141		9mm	FMJ	7,5	115	.355	200	2318150		.40 S&W	FMJ	11,7	180	.401	200
2318142		9mm	FMJ	7,5	115	.355	1500	2318151		.40 S&W	FMJ	11,7	180	.401	1.500
2318143		9mm	FMJ	8,0	124	.355	200	2318152		.40 S&W	Camisa de punta hueca	11,7	180	.401	200
2318144		9mm	FMJ	8,0	124	.355	1500	2318153		.45 ACP	FMJ	14,9	230	.451	200
2318145		9mm	FMJ capsulada	9,0	139	.355	200	2318154		.45 ACP	Camisa de punta hueca	14,9	230	.451	200
2318146		9mm	FMJ capsulada	9,0	139	.355	1500	2318155		.38 SP/.357 Mag.	FMJ	10,2	158	.357	200
2318147		9mm	FMJ	10,0	154	.355	200	2318156		.38 SP/.357 Mag.	FMJ	10,2	158	.357	1500
2318148		9mm	FMJ	10,0	154	.355	1500	2318157		.38 SP/.357 Mag.	Camisa de punta hueca	10,2	158	.357	200
2318149		9mm	Camisa de punta hueca	7,5	115	.355	200								



SHOT MADRID S.L

C/ JUAN DE URBIETA,22
C.P 28007
MADRID

Tel. 91-433 24 42
Fax. 91-552 98 22

www.tiendashoke.es
info@shoke.es

GECO® es una marca registrada de
RUAG Ammotec – Fürth, Germany.

www.geco-ammunition.com

**Establecimiento oficial autorizado
para compañías de seguridad
y profesionales de los
cuerpos y fuerzas de seguridad**



GECO - ALL YOU NEED